

咨询处理 - 硬件咨询 #2129

上方1英寸镜架-山西大学滕冠盛

2026-07-10 15:09 - 宁欣洋

状态:	已反馈	开始日期:	2026-07-10
优先级:	B级	计划完成日期:	2026-07-13
指派给:	宁欣洋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	已成单		
描述			
上方，需要调节旋钮，（旋钮20个） 上方数量10个，严格检查，到极限后是否会自动回弹问题			

历史记录

#1 - 2026-07-10 16:15 - 宁欣洋

- 完结状态 已成单 已添加
- 完结状态 已删除 (未成单)

哪个为正面，每个旋钮需要标记方向。下周发也可以。重要

#2 - 2026-07-10 17:40 - 薛立京

- 文件 clipboard-202607101730-c1u8x.png 已添加
- 状态 从 新建 变更为 评估中
- 指派给 从 薛立京 变更为 王子晗

每个上方调节镜架的手感都要调整，用数显扭力扳手
检查是否回弹的方式：将两个螺杆全拧到极限，然后先回退短的，再回退长的，看看还能否正常回弹（不要只单看一端螺杆能否回弹）
关于打标：在正面打一个标记，正面此面为正面，可以调研一下索雷博、newport等，每个旋钮调节板俯仰的方向，索雷博有一款打了V
H,这个调研一下什么意思，不确定可以问一下曹经理，

VM1



#3 - 2026-07-10 18:02 - 薛立京

- 文件 clipboard-202607101802-zyxrv.png 已添加

NEWport 也有两个字母，与索雷博不一样，可以调研一下什么意思



#4 - 2026-07-11 09:04 - 宁欣洋

- 指派给 从 王子晗 变更为 薛立京

V和H的含义，需要同步到商城中，解释一下含义

#5 - 2026-07-11 09:38 - 薛立京

- 文件 clipboard-202607110937-4punw.png 已添加

已同步到商城，见图片



产品说明

- 调节功能：配备两个可移动的 SM 内螺纹孔，能够安装 $\varnothing 25.4\text{mm}$ 和 $\varnothing 50.8\text{mm}$ 光学元件，并且可沿俯仰 (V)、偏转 (H) 两个轴进行调节。同时，两个调节轴均可锁紧，在完成调整后能够有效固定光学元件的位置，保证调整架在使用过程中的稳定性，避免因外界震动或干扰而导致的位置偏移。
- 安装便捷性：顶部设有两个可锁紧的调节轴，方便进行操作与调整。底座带有两个正交的 M4 螺纹孔，不仅可用于安装接杆，实现与其他光学组件或支撑结构的连接；而且这种正交设计还支持左、右手安装方式

通用参数

#6 - 2026-07-13 08:49 - 薛立京

- 文件 clipboard-202607130848-uh8lp.png 已添加

商城已说明，回弹都试过



变清晰去水印抠图打印编辑

产品说明

- 调节功能：配备两个可移动的 SM 内螺纹孔，能够安装 Ø25.4mm 和 Ø50.8mm 光学元件，并且可沿俯仰（V = Vertical → 俯仰（Tip）垂直倾角调节 控制镜片上下俯仰，改变光束垂直方向角度；对应镜架上竖直伸出、标 V 的那颗微调螺杆。）、偏转（H = Horizontal → 偏摆（Tilt）水平偏转调节 控制镜片左右偏摆，改变光束水平方向角度；对应标 H 的另一颗微调螺杆。）两个轴进行调节。同时，两个调节轴均可锁紧，在完成调整后能够有效固定光学元件的位置，保证调整架在使用过程中的稳定性，避免因外界震动或干扰而导致的位置偏移。
- 安装便捷性：顶部设有两个可锁紧的调节轴，方便进行操作与调整。底座带有两个正交的 M4 螺纹孔，不仅可用于安装接杆，实现与其他光学组件或支撑结构的连接；而且这种正交设计还支持左、右手安装方式

通用参数

主体材质	7075-T6铝合金	适用光学元件	Ø25.4 mm和Ø50.8 mm
螺纹副锁紧方式	轴向锁紧		

#7 - 2026-07-13 08:49 - 薛立京

- 状态 从 评估中 变更为 已反馈

- 指派给 从 薛立京 变更为 宁欣洋

文件

clipboard-202607101730-c1u8x.png	405 KB	2026-07-10	薛立京
clipboard-202607101802-zyxrv.png	207 KB	2026-07-10	薛立京
clipboard-202607110937-4punw.png	145 KB	2026-07-11	薛立京
clipboard-202607130848-uh8lp.png	174 KB	2026-07-13	薛立京