

状态:	新建	开始日期:	2026-09-04
优先级:	A级	计划完成日期:	2026-09-05
指派给:	单文惠	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	已成单		

描述		
[图片]		
参数名称	规格指标	备注
主材质	H-K9L	
外形尺寸	40 mm × 40 mm	方形
厚度	4 mm	
外形尺寸公差	+0 / -0.15 mm	适用于长宽双向
厚度公差	±0.1 mm	
镀膜 (S1面)	镀银膜	建议附加电介质保护层以防氧化/硫化
反射率	Rave > 95% @ 0.45-2 μm	覆盖可见光至中红外宽带
通光孔径	> 90% 中心区域	对应原">90%外径"
面型 (S1面)	λ/4 @ 633 nm	
光洁度	IV 级	
平行度	< 3'	
背面处理 (S2面)	磨毛处理	消除背面杂散光反射
客户需要数量30。 今天做合同，等回传。		

历史记录

- #1 - 2026-09-04 18:37 - 宁欣洋
- 完结状态 已成单 已添加
- 完结状态 已删除 (未成单)

文件

clipboard-202609041808-kxump.png	46.1 KB	2026-09-04	宁欣洋
----------------------------------	---------	------------	-----